



TİP	R-VU 12		R-VU 36	F-VU 12		F-VU 36
Anma Gerilimi	12kV	24kV	36kV	12kV	24kV	36kV
Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi	28kV (1dk)	50kV (1dk)	70kV (1dk)	28kV (1dk)	50kV (1dk)	70kV (1dk)
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi	75kV tepe	125kV tepe	170kV tepe	75kV tepe	125kV tepe	170kV tepe
Anma Akımı						1250A
Anma Kısa Devre Akımı(Isc)						25kA
tk						3 sec
Anma Çalışma Dizini						O-0.3sec-CO-3min-CO
Kutup Tipi						Embedded
Maksimum DC Bileşen						40%
Boşta Kablo Anma Kesme Akımı	25 A	31,5 A	50 A	25 A	31,5 A	50 A
Sistem Nötrü						Nötr topraklı veya nötr topraksız sistem
Faz Uyuşmazlığında Açma Akımı						6,25kA
Motor Gerilimi						24-48-110-220VDC,220VAC
Bobin Gerilimi						24-48-110-220VDC,220VAC
Mekanik Sınıf						M2
Çalışma Sıcaklığı						min: -25 °C max: +50 °C
Standart						IEC 62271-100